



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 16-CPR-OVALE

- 1) Codice identificativo del prodotto tipo:
Sistema fumario metallico “OVALE”
- 2) Uso previsto per il prodotto, in conformità con le norme applicabili:
Sistema fumario per convogliare fumi di combustione dall'apparecchio all'atmosfera.
- 3) Nome e indirizzo del fabbricante: **M.T. s.r.l.**
Sede produttiva: via I° maggio 19, 31040, Giavera del Montello (TV)
Sede legale: via Castel di Sotto 2, 31040, Giavera del Montello (TV)
- 4) Nome ed indirizzo del mandatario o rappresentante autorizzato: **Non applicabile**
- 5) Sistema valutazione e verifica costanza della prestazione prodotto (VVCP): **Sistema 2+.**
- 6) L'organismo notificato Kiwa Cermet Italia S.p.a., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica, emettendo un certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica secondo la norma EN1856-2:2009.
- 7) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **Non applicabile.**
- 8) Prestazioni dichiarate secondo la EN1856-2:2009:

Designazione 1: EN1856-2:2009 - T160 P1 W V2 L50050 O70

Designazione 2: EN1856-2:2009 - T600 N1 D V2 L50050 G600M

Per quanto riguarda le distanze obbligatorie dai materiali combustibili, esse variano in base al diametro nominale interno del camino in questione, secondo il seguente schema le distanze indicate in designazione, dato che tutti i diametri disponibili sono inferiori o uguali ad uno sviluppo pari al Ø300 mm.




Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
Dimensioni nominali del sistema OVALE (mm di sviluppo):	Ø 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 230, 240, 250, 270, 300.	EN 1856-2:2009
Tipo di materiale	Parete int.: acciaio inox AISI 316L, spess. 5/10;	
Resistenza alla compressione	Esito positivo. Supporti camino resistenti a compressione secondo punto 6.2.1.2 della norma, in inox.	
Resistenza al fuoco di fuliggine	In base al diametro nominale (vedi tabella a pagina 1): Designazioni 1: O70; Designazione 2: G600M.	
Tenuta ai fumi	Designazione 1: P1; Designazione 2: N1.	
Coefficiente di rugosità	1 mm (dichiarato secondo EN13384-1).	
Coefficiente di resistenza al flusso dei componenti	Secondo EN13384-1.	
Resistenza termica	0,0 m ² C/W, dichiarato.	
Resistenza shock termico	Esito positivo: classe G.	
Installazione non verticale	Si, angolazione massima 90°.	
Componenti soggetti al vento	Distanza tra supporti verticali successivi: 3 metri	
Durabilità a vapore e condensati	Esito positivo: classe W.	
Durabilità alla corrosione	Classe V2.	
Durabilità al gelo e al disgelo	Passa.	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 e regolamento delegato 574/2014-allegato III, sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato a per conto del fabbricante da Romano Caoduro, amministratore unico di M.T. s.r.l.

Giavera del Montello, 01/06/2022

M. T. s.r.l.
 Amministratore Unico

 Sig. Caoduro Romano
 (amministratore unico)