



DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 10-CPR-WTPLAST

- 1) Code identifiant du produit type:
Système de conduit de cheminée “PLASTICA”
- 2) Utilisation prévue pour le produit, conformément aux normes applicables:
Système d'évacuation des fumées pour acheminer les fumées de combustion de l'appareil vers l'atmosphère.
- 3) Nom et adresse du fabricant: **M.T. s.r.l.**
Lieu de fabrication: Via I° Maggio 19, 31040 Giavera del Montello (Treviso) - Italie
Siège social: Via Castel di Sotto 2, 31040 Giavera del Montello (Treviso) - Italie
- 4) Nom et adresse du représentant ou de l'agent autorisé: **Pas applicable.**
- 5) Système d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit (VVCP): **Système 2+ et 3.**
- 6) L'organisme notifié Kiwa Cermet Italia S.p.a. avec le numéro d'identification 0476, a effectué l'inspection initiale de l'usine de production dans le cadre du système 2+ et réalise l'activité de surveillance continue pour l'évaluation et la vérification du contrôle de la production en usine, en délivrant un certificat de conformité du contrôle de production en usine.
- 7) Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **Pas applicable.**
- 8) Performances déclarées conformément à la norme EN 14471:2013 + A1:2015:

Désignation 1: **EN14471:2013 - T120 O P1 W 2 O00 I E U**

Désignation 2: **EN14471:2013 - T120 O H1 W 2 O00 I E U**

Désignation 3: **EN14471:2013 - T120 O P1 W 2 O00 I E U0**


Désignation 4: **EN14471:2013 - T120 O H1 W 2 O00 I E U0**

| <i>Caratteristiche essenziali</i> | <i>Performance</i> | <i>Norme tecniche armonizzate</i> |
|---|--|-----------------------------------|
| Diamètres nominaux du système PLASTICA (mm): | Ø60, 80, 100, 125, 160, 200. | EN 14471:2013 + A1:2015 |
| Type de materiel | Paroi en plastique: polypropylène blanc. | |
| Résistance à la compression | Résultat positif. | |
| Résistance au feu de suie | Pas réussi, ne résiste pas au contact direct du feu: Classe O Classe de température: T120. | |
| Étanchéité à la fumée | Désignation 1-2: P1; Désignations 3-4: H1. | |
| Résistance aux UV | Pas réussi. | |
| Coefficient de résistance au flux des composants | Selon la norme EN13384-1. | |
| Résistance thermique sur long terme | 2 | |
| Installation non verticale | Oui, angle maximal 90°. | |
| Éléments soumis au vent | Distance entre supports verticaux successifs : 3 mètres | |
| Durabilité à la vapeur et aux condensats | Résultat positif: classe W. | |
| Durabilité à la charge thermique | Réussi. | |
| Résistance au gel et au dégel | Réussi. | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est émise, conformément au règlement (UE) n. 305/2011 et règlement délégué 574/2014-annexe III, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé au nom du fabricant par Romano Caoduro, seul administrateur de M.T. s.r.l.

Giavera del Montello, 1er Juin 2022



M.T. s.r.l.
 Amministratore Unico
 Romano Caoduro

Sig. Caoduro Romano
 (amministratore unico)