



DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 09-CPR-DWFLEXISOLATO

- 1) Code identifiant du produit type:
Système de conduit de fumée métallique “FLESSIBILE DW ISOLATO”
- 2) Utilisation prévue pour le produit, conformément aux normes applicables:
Système d'évacuation des fumées pour acheminer les fumées de combustion de l'appareil vers l'atmosphère.
- 3) Nom et adresse du fabricant: **M.T. s.r.l.**
Lieu de fabrication: Via I° Maggio 19, 31040 Giavera del Montello (Treviso) - Italie
Siège social: Via Castel di Sotto 2, 31040 Giavera del Montello (Treviso) – Italie
- 4) Nom et adresse du représentant ou de l'agent autorisé: **Pas applicable.**
- 5) Système d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit (VVCP): **Système 2+.**
- 6) L'organisme notifié Kiwa Cermet Italia S.p.a. avec le numéro d'identification 0476, a effectué l'inspection initiale de l'usine de production dans le cadre du système 2+ et réalise l'activité de surveillance continue pour l'évaluation et la vérification du contrôle de la production en usine, en délivrant un certificat de conformité du contrôle de production en usine selon la norme EN1856-2:2009.
- 7) Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **Pas applicable.**
- 8) Performances déclarées conformément à la norme EN 1856-2:2009:

Désignation 1: **EN1856-2:2009 - T200 P1 W V2 L50010 O**

Désignation 2: **EN1856-2:2009 - T600 P1 W V2 L50012 O**

Désignation 3: **EN1856-2:2009 - T600 N1 W V2 L50010 G**

Désignation 4: **EN1856-2:2009 - T600 N1 W V2 L50012 G**

Système non adapté à une utilisation dans des sections horizontales, où il est plus facile que la condensation s'arrête et où, par conséquent, l'action de la corrosion est plus agressive.

Chaque section horizontale doit être conçue à l'aide de manchons rigides et plus épais.

<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Performance</i>	<i>Norme tecniche armonizzate</i>
Diamètres nominaux du système FLESSIBILE DW ISOLATO (mm):	Ø 80, 100, 130, 150, 180.	EN 1856-2:2009
Type de materiel	Paroi métallique: acier inox AISI 316L, ép. 1/10 mm ou 1,2/10 mm sur demande.	
Résistance à la compression	Pas applicable	
Résistance au feu de suie	Selon le diamètre nominal (voir tableau à la page 1): Désignation 1: O; Désignation 2: O; Désignation 3: G; Désignation 4: G.	
Étanchéité à la fumée	Désignation 1-2: P1; Désignations 3-4: N1.	
Coefficient de rugosité	1 mm (déclaré).	
Coefficient de résistance au flux des composants	Selon la norme EN13384-1.	
Résistance thermique	0,35 m ² K/W, déclaré.	
Résistance au choc thermique	Réussi: classe G.	
Installation non verticale	PAS ÉLIGIBLE. Inclinaison maximale : 45°.	
Éléments soumis au vent	Résultat positif	
Durabilité à la vapeur et aux condensats	Réussi: classe W.	
Résistance à la corrosion	Classe V2.	
Résistance au gel et au dégel	Réussi.	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de responsabilité est émise, conformément au règlement (UE) n. 305/2011 et règlement délégué 574/2014-annexe III, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé au nom du fabricant par Romano Caoduro, seul administrateur de M.T. s.r.l.

Giavera del Montello, 1er Juin 2022



Sig. Caoduro Romano
 (amministratore unico)